

220V 太阳能控制逆变一体机技术指标

指标		型号 GESM20A/220V-GEIII15K/220V-3P M (典型)
直流输入	输入额定电压 (V_{DC})	220 V_{DC}
	输入电压范围 (V_{DC})	198.0~302.5
	输入空载电流 (A)	0.1
	输入额定电流 (A)	68.2
	欠压点 (V)	198.0
	欠压恢复 (V)	225.5
	充满点 (V)	264.0
	过压点 (V)	302.5
	过压恢复 (V)	275.0
太阳能输入	输入路数 (路数)	2 (典型值)
	额定电压 (V_{DC})	220.0
	输入开路电压 (V_{DC})	407.4
	每路额定充电电流 (A)	20 (典型值)
交流输出	额定功率 (KW)	15 (典型值)
	输出电流 (A)	22.8 (典型值)
	输出电压 (V_{AC})	380V \pm 3%
	输出频率 (Hz)	50 H_z \pm 0.3
	逆变效率	\geq 80%
	过载能力	120%负载 \geq 1 分钟、150%负载 \geq 4 秒钟
	最低功耗	\leq 0.75W
显示方式		LED 数码
噪音		\leq 40dB
使用海拔		\leq 5000m
使用环境温度		-20 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C
外形尺寸(深宽高mm)		440*400*710
参考重量		约 80 Kg